

INDUCTION

78 - 77 CM

AEG
EcoLine

N° 2.24

SENSEBOIL&FRY®

NIK85M30FB



N° 2.24

NII84R00FB



NEW

N° 2.24

NIK85M00FB



Séries	8000 SenseBoil&Fry®	6000 Flex	6000 Flex
Cuisson assistée	SenseBoil&Fry®	-	-
Zones flexibles	2 fonctions Bridge	1 zone Flex Bridge	2 fonctions Bridge
PowerSlide®	-	✓	-
Zone extra large	-	XL zone 32 cm	-
Commande	à glissières tactiles	à glissières tactiles	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) centrale(s)	2300 - 3200 W / 210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm	-	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm	1600 - 2300 - 3000 - 2500 - 3600 W / 160 - 240 - 320 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Fonction booster	✓	✓	✓
Couleur / finition	noir / 2 bords biseautés	noir / 2 bords biseautés	noir / 2 bords biseautés
Valeur de raccordement	7350 W - 2-fases, 230 V	7350 W - 2-fases, 230 V	7350 W - 2-fases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1579,99	€ 1399,99	€ 1399,99

installation affleurante: NIK85M30IB

N° 2.25



NEW

N° 2.25

SAPHIRMATT®

NII84B00IZ



N° 2.25

NII84F00FB



NEW

N° 2.24

NIO84U00FB



Séries	6000 Flex	6000 Flex	6000 Flex
Cuisson assistée	-	-	-
Zones flexibles	1 fonction Bridge	1 zone Flex Bridge	1 fonction Bridge
PowerSlide®	-	✓	-
Zone extra large	24 cm	-	XL zone 32 cm
Commande	à glissières tactiles	à glissières tactiles	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) centrale(s)	-	2300 - 3200 W / 210 mm	1400 - 2500 W / 145 mm
Zone avant droite	1400 - 2500 W / 145 mm	1800 - 2800 W / 180 mm	-
Zone arrière droite	2300 - 3600 W / 240mm	-	2300 - 3200 - 3400 - 3600 W / 210 - 320 mm
Fonction booster	✓	✓	✓
Couleur / finition	SaphirMatt® / bords arrondis / installation standard ou affleurante	noir / 2 bords biseautés	noir / 2 bords biseautés
Valeur de raccordement	7350 W - 2-fases, 230 V	7350 W - 2-fases, 230 V	7200 W - 2-fases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm	44 x 750 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four
	€ 1599,99	€ 1299,99	€ 1299,99

installation affleurante:
NII84F00IB N° 2.23installation affleurante:
NIO84U00IB N° 2.25

Voir à la page 53, tous les avantages de ces tables de cuisson.

Prix TVA et recyclé inclus.