



TABLE DE CUISSON GAZ HKB64453NB

Prix de vente conseillé €899,99

- › Table de cuisson gaz sur verre
- › Convient pour encastrement standard ou installation affleurante
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Indicateur LED pour la flamme
- › Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
- › Zone avant G : 3800W / 124mm
- › Zone arrière G : 1900W / 78mm
- › Zone avant D : 1000W / 63mm
- › Zone arrière D : 1900W / 78mm
- › Brûleurs VerticalFlame : totalement intégrés et 20% plus économiques qu'un brûleur standard
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Couleur : Noir
- › Signal sonore
- › Couleur des brûleurs : noir mat

Dim. (LxP) en mm 590x520

Niche (HxLxP) en mm 40x560x480

Valeur de raccordement (W)

Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.1

Valeur de raccordement au gaz (W)




TABLE DE CUISSON GAZ HKB64420NB

Prix de vente conseillé €649,99

- › Table de cuisson gaz sur verre
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Zone avant G : 3900W / 128mm
- › Zone arrière G : 2000W / 80mm
- › Zone avant D : 1000W / 65mm
- › Zone arrière D : 2000W / 80mm
- › Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Couleur : Noir
- › Boutons de commande en métal

Dim. (LxP) en mm 590x520

Niche (HxLxP) en mm 40x560x480

Valeur de raccordement (W)

Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.1

Valeur de raccordement au gaz (W)




TABLE DE CUISSON GAZ HGB95522SM

Prix de vente conseillé €1.099,99

- › Convient pour encastrement standard, pas pour installation affleurante
- › Commandes par boutons rotatifs
- › Zone centrale G : 6200W / 133mm
- › Zone avant M : 1000W / 54mm
- › Zone arrière M : 1900W / 70mm
- › Zone avant D : 3000W / 100mm
- › Zone arrière D : 1900W / 70mm
- › Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- › Kit de conversion pour gaz butane
- › Couleur : Inox
- › Boutons de commande en métal
- › Design Slim Profile

Dim. (LxP) en mm 857x520

Niche (HxLxP) en mm 60x830x480

Valeur de raccordement (W)

Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.1

Valeur de raccordement au gaz (W)

