

TABLE DE CUISSON GAZ HGB75423UZ

Prix de vente conseillé €899,99

- Convient pour encastrément standard, pas pour installation affleurante
- Encastrable dans une niche de 56 cm
- Commandes par boutons rotatifs
- Zone avant G : 1900W / 78mm
- Zone arrière G : 1900W / 78mm
- Zone centrale M : 3900W / 124mm
- Zone avant D : 1100W / 63mm
- Zone arrière D : 1900W / 78mm
- Brûleurs VerticalFlame : totalement intégrés et 20% plus économiques qu'un brûleur standard
- Kit de conversion pour gaz butane
- Couleur : Stainless steel with easy clean coating
- Boutons de commande en métal
- Couleur des brûleurs : noir mat

Dim. (LxP) en mm 745x515

Niche (HxLxP) en mm 41x560x480

Valeur de raccordement (W)

Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.1

Valeur de raccordement au gaz (W)




TABLE DE CUISSON GAZ HGB75520SM

Prix de vente conseillé €699,99

- Encastrable dans une niche de 56 cm
- Commandes par boutons rotatifs
- Zone centrale G : 4000W / 122mm
- Zone avant M : 1900W / 70mm
- Zone arrière M : 1900W / 70mm
- Zone avant D : 1000W / 54mm
- Zone arrière D : 3000W / 70mm
- Brûleurs High Efficiency : jusqu'à 20% plus rapides que les brûleurs traditionnels
- Kit de conversion pour gaz butane
- Couleur : Inox
- Boutons de commande en métal
- Design Slim Profile

Dim. (LxP) en mm 744x510

Niche (HxLxP) en mm 40x560x480

Valeur de raccordement (W)

Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.1

Valeur de raccordement au gaz (W)





TABLE DE CUISSON GAZ HGB64423UZ

Prix de vente conseillé €719,99

- Convient pour encastrément standard, pas pour installation affleurante
- Commandes par boutons rotatifs
- Zone avant G : 3800W / 124mm
- Zone arrière G : 1900W / 78mm
- Zone avant D : 1100W / 63mm
- Zone arrière D : 1900W / 78mm
- Brûleurs VerticalFlame : totalement intégrés et 20% plus économiques qu'un brûleur standard
- Kit de conversion pour gaz butane
- Couleur : Stainless steel with easy clean coating
- Boutons de commande en métal
- Couleur des brûleurs : noir mat

Dim. (LxP) en mm 595x525

Niche (HxLxP) en mm 47x560x480

Valeur de raccordement (W)

Voltage (V) 220-240

Longueur de cordon (m) 1.1

Valeur de raccordement au gaz (W)