




## LAVE-VAISSELLE SEMI-INTÉGRABLE GT8200B2SCM

**Prix de vente conseillé 1.299,99 €** | Intégrable | Tiroir à couverts

- › Connectivité: contrôlez votre lave-vaisselle via votre smartphone ou votre tablette
- › Tiroir à couverts
- › Bras d'aspersion 360Clean® Pro et 5 niveaux d'aspersion
- › Bras d'aspersion SatelliteClean® Pro
- › 8,4 l, 0,644 kWh pour cycle Eco
- › Option ZoneClean
- › 9 programmes, 4 températures
- › Séchage AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › Moteur Inverter
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C



**Dim. (HxLxP) en mm** 815x596x570

**Niche (HxLxP) en mm** 820-900x600x570

**Niveau sonore ((dB)A)** 42

**Nombre max. couverts** 14

**Options** Extra Silent, GlassCare, XtraPower, ZoneClean

**Poids min-max pan. front. (kg)** 2 - 8


**Energy Class**



## LAVE-VAISSELLE SEMI-INTÉGRABLE FEE53610ZM

**Prix de vente conseillé 919,99 €** | Intégrable | Panier à couverts

- › QuickSelect : curseur numérique
- › Panier à couverts
- › 9,9 l, 0,835 kWh pour cycle Eco
- › 8 programmes, 4 températures
- › Séchage AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › Option Extra Hygiène
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Écran 3 digits
- › Moteur Inverter
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C



**Dim. (HxLxP) en mm** 818x596x575

**Niche (HxLxP) en mm** 820-900x600x550

**Niveau sonore ((dB)A)** 44

**Nombre max. couverts** 13

**Options** ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower

**Poids min-max pan. front. (kg)** 2 - 8


**Energy Class**



## LAVE-VAISSELLE SEMI-INTÉGRABLE FEB52630ZM

**Prix de vente conseillé 919,99 €** | Intégrable | Panier à couverts

- › QuickSelect : curseur numérique
- › Panier à couverts
- › 9,9 l, 0,936 kWh pour cycle Eco
- › 8 programmes, 4 températures
- › Séchage AirDry avec système AutoDoor
- › Départ différé de 1 à 24h
- › Option Extra Hygiène
- › Indication pour sel et produit de rinçage
- › Écran 3 digits
- › Moteur Inverter
- › AquaControl
- › Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C



**Dim. (HxLxP) en mm** 818x596x575

**Niche (HxLxP) en mm** 820-900x600x550

**Niveau sonore ((dB)A)** 44

**Nombre max. couverts** 13

**Options** ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower

**Poids min-max pan. front. (kg)** 2 - 8

**Energy Class**

