RECYCLAGE

NEW

N° 2.01 / 2.02a / 2.02b / 2.03

COMBOHOB RECYCLAGE

NCQ84K01CB

NEW

N° 2.01 / 2.02a / 2.02b / 2.03

COMBOHOB RECYCLAGE

NCP84C01CZ

Séries	8000 Flex Bridge	8000 Multi Bridge
Zones flexibles	**2 zones Flex Bridge avec PowerSlide®**	**2 fonctions Bridge**
Commande	à glissières tactiles	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 220 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	630 / 500 / 270 m³/h	630/ 500/ 270 m³/h
Niveau sonore (max/min)	64 / 49 dB(A)	64 / 49 dB(A)
Fonction booster	✔	✔
Kit d'installation en recirculation et filtre à charbon	inclus	inclus
Indication de saturation	filtre à graisse / filtre à charbon	filtre à graisse / filtre à charbon
Couleur et finition	**noir / installation affleurante ou standard**	**SaphirMatt / installation affleurante ou standard**
Valeur de raccordement	7200 W - 2-phases, 230 V	7200 W - 2-phases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	212 x 780 x 490 mm	212 x 780 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	1,2 cm (4 mm si acier inoxydable renforcé)	1,2 cm (4 mm si acier inoxydable renforcé)
	€ 3299,99	**€ 3199,99**

NEW

N° 2.01 / 2.02a / 2.02b / 2.03

COMBOHOB RECYCLAGE

NCP84C01CB

NEW

N° 2.03 / 2.04

COMBOHOB RECYCLAGE

NCP84C01FB

Séries	8000 Multi Bridge	8000 Multi Bridge
Zones flexibles	**2 fonctions Bridge**	**2 fonctions Bridge**
Commande	à glissières tactiles	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm	2300 - 3200 W / 210 mm
Puissance d'aspiration en recirculation (int/max/min)	630 / 500 / 270 m³/h	630 / 500 / 270 m³/h
Niveau sonore (max/min)	64 / 49 dB(A)	64 / 49 dB(A)
Fonction booster	✔	✔
Kit d'installation en recirculation* et filtre à charbon	inclus	inclus
Indication de saturation	filtre à graisse / filtre à charbon	filtre à graisse / filtre à charbon
Couleur et finition	**noir / installation affleurante ou standard**	**noir / installation standard / bords biseautés**
Valeur de raccordement	7200 W - 2-phases, 230 V	7200 W - 2-phases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	212 x 780 x 490 mm	212 x 780 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	1,2 cm (4 mm si acier inoxydable renforcé)	1,2 cm (4 mm si acier inoxydable renforcé)
	€ 2799,99	**€ 2799,99**

Prix TVA et recupel inclus.

Voir à la page 43, tous les avantages de ces ComboHobs.