

INDUCTION
91 CM



N° 2.21

NIK95I08FB



Séries	6000 Flex
Cuisson assistée	-
Zones flexibles	1 zone Flex Bridge à gauche, 1 fonction Bridge à droite
PowerSlide®	✓
Zone extra large	28 cm
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) centrale(s)	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Fonction booster	✓
Couleur / finition	noir / 2 bords biseautés
Valeur de raccordement	ⓘ 11000 W - seulement 400 V+N ou 3 x 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 880 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four


€ 1849,99

Sauvegarder



N° 2.21

NIK95I00FB



Séries	6000 Flex
Cuisson assistée	-
Zones flexibles	1 zone Flex Bridge à gauche, 1 fonction Bridge à droite
PowerSlide®	✓
Zone extra large	28 cm
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 220 mm
Zone(s) centrale(s)	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Fonction booster	✓
Couleur / finition	noir / 2 bords biseautés
Valeur de raccordement	7200 W - 2 phases, 230 V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 880 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four

€ 1849,99

Sauvegarder

installation affleurante: NIK95I00IB ⇄ N° 2.22
modèle avec cadre en inox: NIK95I00UB ⇄ N° 2.23



N° 2.21

NIK95N08FB



Séries	6000 Flex
Cuisson assistée	-
Zones flexibles	2 fonctions Bridge
PowerSlide®	-
Zone extra large	28 cm
Commande	à glissières tactiles
Zone avant gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière gauche	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone(s) centrale(s)	1800 - 2800 - 3500 - 3700 W / 180 - 280 mm
Zone avant droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Zone arrière droite	2300 - 3200 W / 210 mm
Fonction booster	✓
Couleur / finition	noir / 2 bords biseautés
Valeur de raccordement	ⓘ 11000 W - seulement 400V+N ou 3 x 230V
Dimensions d'encastrement (hxlxp)	44 x 880 x 490 mm
Profondeur minimale du plan de travail	seulement 1,2 cm / 2,8 cm au-dessus d'un four

€ 1749,99

Sauvegarder

installation affleurante: NIK95N08IB ⇄ N° 2.24