

SELECT II COMPACT



- Geschikt voor de inbouw in combinatie met lagedrukboiler, heetwatersystemen en filtersystemen
- Ruime benutting van de ruimte in de onderkast van 60 dankzij de geringere inbouwdiepte van 320 mm
- Modern ontwerp met hoogwaardig aluminium
- Alle delen makkelijk te reinigen dankzij grote en gladde oppervlakken
- Eenvoudig te monteren zonder meten, markering of voorboren



reddot winner 2021



ONDERKAST MM

600

SELECT II Compact


60/2



526207


VOLUME EMMER

34 l



PRIJS EXCL. BTW

€ 408,00



TECHNISCHE TEKENING

IN DE LEVERING INBEGREPEN

uittreksysteem voor bevestiging aan front, systeemafdekking, 2 x 17 l emmer

OPMERKING INSTALLATIE

- Installatiehoogte 361 mm, installatiediepte 320 mm, minimum binnenafmeting onderkast vereist voor uittrekbare rails 450 mm, zijwanddikte 16 mm of 19 mm.
- Voor kasten met een zijwanddikte van 18 mm moeten afstandsplaten art. nr. 243 513 afzonderlijk worden besteld.
- Dit vereist deurfronten zonder scharnieren en boorgaten. Houd rekening met de plaatsing van de handvaten.
- Kan ook geïnstalleerd worden bij onderkasten met cassettedeuren met kader 40 mm.
- Houd tijdens de planning rekening met de installatiehoogte van het

afvalstelsysteem, de installatiediepte van de spoeltafel en de minimumafmetingen van de onderkast die ontstaat.

- Minimum installatiediepte voor BLANCO TAMPERA Hot : 550 mm.
- Minimale aanbevolen plinthe hoogte voor de installatie van MOVEX: 100 mm.

EXTRA TOEBEHOREN

MOVEX

519357
€ 49,00

