

Tables de cuisson à induction

avec ventilation intégrée - 80 cm

accent|line



accent|line



| Référence | PXX890D51E | PXX895D66E |
|--|--|--------------------------------------|
| Série | Série 8 | Série 8 |
| Type | FlexInduction | FlexInduction |
| Prix* | € 4.089,00 | € 3.919,00 |
| Zones de cuisson | 4 zones; 2 Flex | 4 zones; 2 Flex |
| Largeur | 80 cm | 80 cm |
| Home Connect - Hood Control | ● | ● |
| Commande | DirectSelect Premium | DirectSelect Premium |
| MoveMode / PowerTransfer | - / ● | 3 niveaux / ● |
| Fonction de raccordement des zones de cuisson (Flex & Combi) | Automatique | Automatique |
| PerfectFry (Plus) / PerfectCook | 5 temp. / - | 5 temp. / 1 capteur inclus |
| PowerBoost / PanBoost | ● / ● | ● / ● |
| Fonction maintien au chaud | ● | ● |
| Count-up timer / minuterie d'alarme / minuterie avec coupure automatique | ● / ● / ● | ● / ● / ● |
| Finition | accent line Comfort Design | accent line Comfort Design |
| EcoSilence Drive | ● | ● |
| Puissances d'aspiration | 17 + 2 positions intensives - 7400 W | 17 + 2 positions intensives - 7400 W |
| Performance d'extraction évacuation d'air: min./ max./ int. ¹⁾ | 154 / 500 / 622 m³/h | 154 / 500 / 622 m³/h |
| Performance d'extraction recyclage: min./ max./ int. ¹⁾ | 132 / 499 / 595 m³/h | 132 / 499 / 595 m³/h |
| Niveau sonore évacuation d'air / mode recyclage ²⁾ | 69 / 68 dB | 69 / 68 dB |
| Collecteur de condensation et liquide / réservoir avec sécurité de débordement | 200 / 700 ml | 200 / 700 ml |
| Divers | Easy Flex Zones, PerfectAir sensor, GlassProtect | Easy Flex Zones, PerfectAir sensor |
| Taille de la niche d'encastrement (mm) | 223 x 750-750 x 490-490 | 223 x 750-750 x 490-490 |

