



Tip:

De ETNA Plug & Cook modellen zijn voorzien van een stekker voor een normaal stopcontact.

KI129ZT, KIS260ZT, KIS560KZT, KIS670ZT



KI129ZT

€ 459,-



KIS260ZT

€ 519,-



KIS560KZT

€ 599,-

Domino inductiekookplaat 1-fase (29 cm), Plug & Cook

Inductiekookplaat 1-fase (60 cm), Plug & Cook

Inductiekookplaat met draaiknoppen (59 cm), Plug & Cook



KIS670ZT

€ 759,-



KI2160ZT

€ 529,-



KI2160RVS

€ 549,-



KI1160ZT

€ 519,-

Performance inductiekookplaat 1-fase (70 cm), Plug & Cook

Inductiekookplaat (59 cm)

Inductiekookplaat (59 cm)

Inductiekookplaat (59 cm)

Specificaties

Kleur kookoppervlak	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas	Zwart glas
Materiaal kookoppervlak	Keramisch glas	Keramisch glas	Keramisch glas	Keramisch glas	Keramisch glas	Keramisch glas	Keramisch glas
Randafwerking (sierlijst)	-	-	-	-	-	RVS rand	-
Aantal kookzones	2	4	4	4	4	4	4
Koppelbare (flex)zones (mm / W)	-	-	-	-	-	-	-
Eerste kookzone (mm / W)	Voor / 180 / 100 - 2000	Linksvoor / 160 / 80 - 1500	Linksvoor / 160 / 100 - 1500	Linksvoor / 180 / 50 - 2100	Linksvoor / 160 / 85 - 1500	Linksvoor / 160 / 85 - 1500	Linksvoor / 160 / 85 - 1500
Tweede kookzone (mm / W)	Achter / 180 / 100 - 2000	Linksachter / 180 / 80 - 2000	Linksachter / 210 / 100 - 2600	Linksachter / 180 / 50 - 2100	Linksachter / 210 / 85 - 2600	Linksachter / 210 / 85 - 2600	Linksachter / 210 / 85 - 2600
Derde kookzone (mm / W)		Rechtsvoor / 180 / 80 - 2000	Rechtsvoor / 180 / 100 - 2000	Rechtsvoor / 160 / 50 - 1850	Rechtsvoor / 180 / 85 - 2000	Rechtsvoor / 180 / 85 - 2000	Rechtsvoor / 180 / 85 - 2000
Vierde kookzone (mm / W)		Rechtsachter / 160 / 80 - 1500	Rechtsachter / 180 / 100 - 2000	Rechtsachter / 210 / 50 - 3000	Rechtsachter / 180 / 85 - 2000	Rechtsachter / 180 / 85 - 2000	Rechtsachter / 180 / 85 - 2000
Vijfde kookzone (mm / W)		-	-	-	-	-	-

Gebruiksgemak

Bedieningselement	Slider	Centrale +/- bediening	Draaiknoppen	+/- bediening per zone	Centrale +/- bediening	Centrale +/- bediening	Centrale +/- bediening
Aantal kookstanden (incl. boost)	10	9	10	10	10	10	10
Aantal kookzones met boostfunctie	2	0	4	4	4	4	4
Aantal timers	2	4	4	4	4	4	4
Aankookautomaat	-	-	-	✓	-	-	-
Warmhoudfunctie	-	-	-	✓	-	-	-
Pauzefunctie	-	-	-	✓	-	-	-
Geheugenfunctie	-	-	-	✓	-	-	-
Smeltfunctie	-	-	-	✓	-	-	-

Veiligheid

Kinderslot	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panherkenning (veiligheid)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kookduurbegrenzing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Overkookbeveiliging	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Restwarmte-indicatie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Technische specificaties

Inbouwmaten hxbxd (mm)	55 x 268 x 500	56 x 560 x 490	58 x 560 x 490	50 x 560 x 490	56 x 560 x 490	56 x 560 x 490	56 x 560 x 490
Buitenmaten hxbxd (mm)	59 x 288 x 520	60 x 590 x 520	62 x 590 x 520	54 x 700 x 520	60 x 590 x 520 / 61 x 593 x 523	60 x 590 x 520 / 61 x 593 x 523	60 x 590 x 520
Aansluitwaarde (W)	3500	3500	3500	3680	7200	7200	7200
Aantal fasen	1	1	1	1	2	2	2
Snoer meegeleverd / lengte (m)	✓ / 1,3	✓ / 1,80	✓ / 1,3	✓ / 1,50	✓ / 1,40	✓ / 1,40	✓ / 1,40
Stekker meegeleverd	✓, normale stekker (2-pins)	✓, normale stekker (2-pins)	✓, normale stekker (2-pins)	✓, normale stekker (2-pins)	-	-	-
Positie aansluiting	Middenachter	Rechtsachter	Middenachter	Rechtsachter	Middenachter	Middenachter	Middenachter