



AB360ZT € 449,- AB661ZT € 499,- AB661RVS € 489,- AP290RVS € 319,- AB190RVS € 419,-

Schouwkap (60 cm) Slimline schouwkap (60 cm) Schouwkap (90 cm) Schouwkap (90 cm)



AB290ZT € 449,- AB390ZT € 499,- AB691RVS € 609,- AB691ZT € 629,- AB791RVS € 679,- AB791ZT € 679,-

Schouwkap (90 cm) Schouwkap (90 cm) Slimline schouwkap (90 cm) Schouwkap met glasdesign front (90 cm)

Specificaties

Kleur	Matzwart	Matzwart / RVS	RVS	RVS	Matzwart	Matzwart	Matzwart / RVS	Matzwart / RVS
Geschikt voor (methode)	Afvoer naar buiten / recirculatie	Afvoer naar buiten / recirculatie	Afvoer naar buiten / recirculatie	Afvoer naar buiten / recirculatie	Afvoer naar buiten / recirculatie	Afvoer naar buiten / recirculatie	Afvoer naar buiten / recirculatie	Afvoer naar buiten / recirculatie
Geluidsniveau dB(A) (min/max/boost)	54 / 66 / n.v.t.	51 / 68 / 73	40 / 60 / n.v.t.	42 / 67 / n.v.t.	49 / 69 / n.v.t.	54 / 66 / n.v.t.	51 / 68 / 73	45 / 59 / 65
Afzuigcapaciteit (m³/h) (min/max/boost)	395 / 638 / n.v.t.	275 / 560 / 680	190 / 360 / n.v.t.	160 / 414 / n.v.t.	260 / 620 / n.v.t.	396 / 638 / n.v.t.	275 / 560 / 680	274 / 496 / 632
Gemotoriseerd	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aantal vetfilters en materiaal	2, aluminium	2, aluminium	3, aluminium	3, aluminium	3, aluminium	3, aluminium	3, aluminium	3, aluminium
Aantal koolstoffilters benodigd	1	1	2	2	1	1	1	1
Type afsluitklep	-	-	Geen	-	-	-	-	-
Uitklapbaar scherm	-	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Greeplijst vervangbaar	-	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Gebruiksgemak

Connected	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal standen (incl. boost)	3	4	3	3	3	3	4	4
Intensiefstand (boost)	-	✓	-	-	-	-	✓	✓, ETNA connect*
Naloopstand	-	-	-	-	-	-	-	-
Randafzuiging	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedieningselement	Mechanische druktoetsen	Elektronische tiptoetsen	Mechanische druktoetsen	Mechanische druktoetsen	Mechanische druktoetsen	Mechanische druktoetsen	Elektronische tiptoetsen	Full touch control
Reinigingsindicatie koolstoffilter	-	-	-	-	-	-	-	-
Reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	-	-	-	-	-
Vetfilter geschikt voor de vaatwasser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Type verlichting (aantal / W)	LED spot / 2 x 1,5	LED spot / 2 x 2,5	LED bulb / 2 x 2,5	LED bulb / 2 x 2,5	LED spot / 2 x 2,5	LED spot / 2 x 1,5	LED spot / 2 x 2,5	LED strip / 1 x 3

Technische specificaties

Hoogte totale dampkap (mm) (min-max)	665 - 1140	650 - 1140	815 - 1115	620 - 1115	626 - 1152	665 - 1140	650 - 1140	665 - 1140
Aansluitwaarde (W)	87	265	155	135	205	87	265	88
Spanning (V) / Frequentie (Hz)	220-240 / 50 en 60	220-240 / 50 en 60	230 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50 en 60	220-240 / 50 en 60	220-240 / 50 en 60	220-240 / 50 en 60
Energieklasse	A++	B	D	D	A	A++	B	A++
Efficiëntieklasse motor	A	B	E	E	A	A	B	A
Efficiëntieklasse vetfilter	D	C	D	D	C	D	C	D
Afvoermaat (mm)	150 - 125	150 - 125 - 120	150	150 - 125 - 120	150 - 125 - 120	150 - 125	150 - 125 - 120	150 - 125
Positie afvoer	Bovenzijde	Bovenzijde	Bovenzijde	Bovenzijde	Bovenzijde	Bovenzijde	Bovenzijde	Bovenzijde
Positie aansluiting	Middenachter	Middenachter	Bovenzijde	Bovenzijde	Bovenzijde	Middenachter	Middenachter	Middenachter
Stekker meegeleverd	✓, normale stekker (2-pins)	✓, normale stekker (2-pins)	✓, normale stekker (2-pins, plat)	✓, normale stekker (2-pins, plat)	Vinkje, normale stekker (2-pins)	✓, normale stekker (2-pins)	✓, normale stekker (2-pins)	✓, normale stekker (2-pins)
Lengte aansluitsnoer (M)	1,40	1,50	0,70	0,70	1,50	1,40	1,50	1,40

Filters en accessoires

Filters	HF3001: Geur- en fijnstoffilter HF4004: PlasmaMade filter	HF2012: Longlife koolstoffilter HF4001: Plasmafilter	HF2008: Longlife koolstoffilter	HF2017: Koolstoffilter (set) HF2010: Longlife koolstoffilter (set) HF4001: Plasmafilter	HF2012: Longlife koolstoffilter HF4001: Plasmafilter	HF3001: Geur- en fijnstoffilter HF4004: PlasmaMade filter	HF2012: Longlife koolstoffilter HF4001: Plasmafilter	HF3001: Geur- en fijnstoffilter HF4004: PlasmaMade filter
Overige accessoires	AW9075RVS: Achterwand	AW6075RVS: Achterwand		AW9075RVS: Achterwand		AW9075RVS: Achterwand	AW9075RVS: Achterwand	AW9075RVS: Achterwand