



Specificaties

Kleur	RVS	Matzwart	Matzwart	Wit	RVS	Wit
Geschikt voor (methode)	Afvoer naar buiten / recirculatie	Recirculatie	Recirculatie	Afvoer naar buiten / recirculatie	Afvoer naar buiten / recirculatie	Recirculatie
Geluidsniveau dB(A) (min/max/boost)	48 / 68 / n.v.t.	49 / 65 / 68	49 / 65 / 68	49 / 64 / 68	49 / 64 / 68	55 / 67 / 69
Afzuigcapaciteit (m³/h) (min/max/boost)	286 / 650 / n.v.t.	175 / 336 / 428 (recirculatie)	175 / 336 / 428 (recirculatie)	285 / 563 / 665	285 / 563 / 665	230 / 375 / 420 (recirculatie)
Gemotoriseerd	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aantal vetfilters en materiaal	3, aluminium	1, aluminium	2, aluminium	2, aluminium	2, aluminium	2, aluminium
Aantal koolstoffilters benodigd	2	1 (meegeleverd)	2 (meegeleverd)	2	2	2 (meegeleverd)
Type afsluitklep	-	-	-	-	-	-
Uitklapbaar scherm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Greeplijst vervangbaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Gebruiksgemak

Connected	-	-	-	✓, ETNA connect*	✓, ETNA connect*	-
Aantal standen (incl. boost)	3	4	4	4	4	4
Intensiefstand (boost)	-	✓	✓	✓	✓	✓
Naloopstand	-	-	-	✓	✓	-
Randafzuiging	-	-	-	✓	✓	✓
Bedieningselement	Mechanische druktoetsen	Afstandsbediening	Afstandsbediening	Afstandsbediening / smartphone	Afstandsbediening / smartphone	Afstandsbediening
Reinigingsindicatie koolstoffilter	-	-	-	✓, via app	✓, via app	-
Reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	✓, via app	✓, via app	-
Vetfilter geschikt voor de vaatwasser	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Type verlichting (aantal / W)	LED spot / 4 x 1	LED spot / 2 x 2,1	LED spot / 2 x 2,1	LED spot / 2 x 2,1	LED spot / 2 x 2,1	LED spot / 2 x 2,1

Technische specificaties

Hoogte totale dampkap (mm) (min-max)	737 - 1067	600 - 1760	600 - 1760	125 - 354	125 - 354	200
Aansluitwaarde (W)	256	179.2	179.2	224.2	224.2	94
Spanning (V) / Frequentie (Hz)	220-240 / 50	220-240 / 50 en 60	220-240 / 50 en 60	220-240 / 50 en 60	220-240 / 50 en 60	220-240 / 50 en 60
Energieklasse	A	C	C	B	B	-
Efficiëntieklasse motor	A	C	C	A	A	-
Efficiëntieklasse vetfilter	D	C	C	C	C	-
Afvoermaat (mm)	150 - 125 - 120	-	-	150	150	-
Positie afvoer	Bovenzijde	Bovenzijde	Bovenzijde	Bovenzijde	Bovenzijde	Achterkant/liinks/voorkant
Positie aansluiting	Bovenzijde	Bovenzijde	Bovenzijde	Linksachter	Linksachter	Bovenzijde
Stekker meegeleverd	✓, normale stekker (2-pins, plat)	-	-	✓, normale stekker (2-pins, CEE 7/7)	✓, normale stekker (2-pins, CEE 7/7)	✓, normale stekker (2-pins)
Lengte aansluitsnoer (M)	1,30	2,30	2,30	1,40	1,40	1,30

Filters en accessoires

Filters	HF2017: Koolstoffilter (set) HF2010: Longlife koolstoffilter (set) HF4001: Plasmafilter	HF2008: Longlife koolstoffilter	2x HF2008: Longlife koolstoffilter	HF2016: Longlife koolstoffilter (set) HR0008: + HF3007 fijnstoffilter HF4003: Plasmafilter	HF2016: Longlife koolstoffilter (set) HR0008: + HF3007 fijnstoffilter HF4003: Plasmafilter	HF2016: Longlife koolstoffilter (set)
Overige accessoires				EMP790: Externe motor kit	EMP790: Externe motor kit	

De **AIP790CWIT** en **AIP790CRVS** worden standaard geleverd met de motor op de unit. Je hebt daarmee een inbouwhoogte van 37 cm nodig. Dit kan verder verkleind worden met behulp van de EMP790 externe motor kit. Hierin zitten een aantal accessoires die nodig zijn om gebruik te maken van de afvoer aan de zijkant van de unit en om de motor op afstand te plaatsen met behulp van platte kanalen van 220 x 90 mm. Voor de plafondunit heb je dan nog maar een inbouwhoogte nodig van slechts 12,5 cm.