



KEI29RVS

€ 279,-

KEI58RVS

€ 329,-

KC160ZT

€ 369,-

KC260ZT

€ 369,-

KC360RVS

€ 419,-

Table de cuisson électrique (29 cm)

Table de cuisson électrique (58 cm)

Table de cuisson vitrocéramique (60 cm)

Table de cuisson vitrocéramique (60 cm)

Table de cuisson vitrocéramique avec cadre décoratif inox (60 cm)

Spécifications

Couleur	Inox	Inox	Verre noir	Verre noir	Verre noir
Finitions	Inox	Inox	Vitrocéramique	Vitrocéramique	Vitrocéramique
Nombre de zones de cuisson	2	4	4	4	4
Première zone de cuisson (mm / W)	Avant / 145 / 1500	Avant gauche / 180 / 2000	Avant gauche / 210 / 2300	Avant gauche / 210 / 2300	Avant gauche / 120 - 210 / 800 - 2200
Type première zone de cuisson	Électrique	Électrique	Élément vitrocéramique à simple anneau	Élément vitrocéramique à simple anneau	Élément vitrocéramique à anneau double
Deuxième zone de cuisson (mm / W)	Arrière / 180 / 2000	Arrière gauche / 145 / 1000	Arrière gauche / 145 / 1200	Arrière gauche / 145 / 1200	Arrière gauche / 145 / 1200
Type deuxième zone de cuisson	Électrique	Électrique	Élément vitrocéramique à simple anneau	Élément vitrocéramique à simple anneau	Élément vitrocéramique à simple anneau
Troisième zone de cuisson (mm / W)	-	Avant droite / 145 / 1500	Avant droite / 145 / 1200	Avant droite / 145 / 1200	Avant droite / 145 / 1200
Type troisième zone de cuisson	-	Électrique	Élément vitrocéramique à simple anneau	Élément vitrocéramique à simple anneau	Élément vitrocéramique à simple anneau
Quatrième zone de cuisson (mm / W)	-	Arrière droite / 180 / 1500	Arrière droite / 180 / 1800	Arrière droite / 180 / 1800	Arrière droite / 120 - 180 / 700 - 1700
Type quatrième zone de cuisson	-	Électrique	Élément vitrocéramique à simple anneau	Élément vitrocéramique à simple anneau	Élément vitrocéramique à anneau double

Facilité d'utilisation

Élément de commande	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	Boutons rotatifs	+/- par zone	+/- par zone
Nombre de positions de cuisson	6	6	9	9	9
Nombre de minuteurs	0	0	0	4	4
Fonction de maintien au chaud	-	-	-	✓	✓
Fonction pause	-	-	-	✓	✓

Sécurité

Indicateur allumé/éteint	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité enfants	-	-	-	✓	✓
Limiteur de durée de cuisson	-	-	-	✓	✓
Indicateur de chaleur résiduelle	-	-	✓	✓	✓

Spécifications techniques

Dimensions d'encastrement hxlxp (mm)	42,5 x 270 x 490	40 x 560 x 490	80 x 560 x 490	51 x 560 x 490	51 x 560 x 490
Dimensions extérieures hxlxp (mm)	42.5 x 290 x 510	40 x 580 x 510	62 x 595 x 520	55 x 595 x 520	55 x 600 x 525
Puissance de raccordement (W)	3500	6000	6500	6500	6300
Nombre de phases	1	2	2	2	2
Câble inclus / longueur (m)	✓ / 1,60	✓ / 1,60	-	-	-
Fiche fournie	✓, fiche normale (2 broches)	-	-	-	-
Position raccordement	Arrière droite	Arrière droite	Centre centre	Centre centre	Centre centre