



ABE590RVS € 1.119,- RA345ZWA € 799,- RA370ZWA € 1.299,-

Hotte cheminée îlot (90 cm) Hotte aspirante Retro (recirculation) (45 cm) Hotte à recirculation en suspension libre (72 cm)



AIP790CWIT € 1.379,- AIP790CRVS € 1.379,- AOP380WIT € 1.759,-

Hotte plafond sous-encastable ETNA connect (90 cm) Hotte plafond sous-encastable ETNA connect (90 cm) Hotte plafond sous-encastable, recirculation (80 cm)

Spécifications

Couleur	Inox	Noir mat	Noir mat	Blanc	Inox	Blanc
Convient pour (méthode)	Évacuation vers l'extérieur / recirculation	Recirculation	Recirculation	Évacuation vers l'extérieur / recirculation	Évacuation vers l'extérieur / recirculation	Recirculation
Niveau sonore dB (A) (min/max/boost)	48 / 68 / s.o.	49 / 65 / 68	49 / 65 / 68	49 / 64 / 68	49 / 64 / 68	55 / 67 / 69
Capacité d'aspiration (m³/h) (min/max/boost)	286 / 650 / s.o.	175 / 336 / 428 (recirculation)	175 / 336 / 428 (recirculation)	285 / 563 / 665	285 / 563 / 665	230 / 375 / 420 (recirculation)
Motorisée	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nombre de filtres à graisse et matériau	3, aluminium	1, aluminium	2, aluminium	2, aluminium	2, aluminium	2, aluminium
Nombre de filtres à charbon nécessaires	2	1 (inclus)	2 (inclus)	2	2	2 (inclus)
Type de clapet de fermeture	-	-	-	-	-	-
Écran rabattable	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
Gorge remplaçable	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

Facilité d'utilisation

Connected	-	-	-	✓, ETNA connect*	✓, ETNA connect*	-
Nombre de positions (dont boost)	3	4	4	4	4	4
Position intensive (boost)	-	✓	✓	✓	✓	✓
Poursuite de fonctionnement après arrêt	-	-	-	✓	✓	-
Aspiration périphérique	-	-	-	✓	✓	✓
Élément de commande	Boutons-poussoirs mécaniques	Télécommande	Télécommande	Télécommande / smartphone	Télécommande / smartphone	Télécommande
Témoin de saturation du filtre à charbon	-	-	-	✓, via l'application	✓, via l'application	-
Témoin de saturation du filtre à graisse	-	-	-	✓, via l'application	✓, via l'application	-
Filtre à graisse lavable au lave-vaisselle	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Type d'éclairage (nombre / W)	Spot LED / 4 x 1	Spot LED / 2 x 2,1	Spot LED / 2 x 2,1	Spot LED / 2 x 2,1	Spot LED / 2 x 2,1	Spot LED / 2 x 2,1

Spécifications techniques

Hauteur totale hotte (mm) (min-max)	737 - 1067	600 - 1760	600 - 1760	125 - 354	125 - 354	200
Puissance de raccordement (W)	256	179,2	179,2	224,2	224,2	94
Tension (V) / Fréquence (Hz)	220 - 240 / 50	220 - 240 / 50 et 60	220 - 240 / 50 et 60	220 - 240 / 50 et 60	220 - 240 / 50 et 60	220 - 240 / 50 et 60
Label énergétique	A	C	C	B	B	-
Classe d'efficacité moteur	A	C	C	A	A	-
Classe d'efficacité filtre à graisse	D	C	C	C	C	-
Taille de l'évacuation (mm)	150 - 125 - 120	-	-	150	150	-
Position évacuation	Haut	Haut	Haut	Haut	Haut	Arrière/gauche/avant
Position raccordement	Haut	Haut	Haut	Arrière gauche	Arrière gauche	Haut
Fiche fournie	✓, fiche normale (2 broches, plate)	-	-	✓, fiche normale (2 broches, CEE 7/7)	✓, fiche normale (2 broches, CEE 7/7)	✓, fiche normale (2 broches)
Longueur câble d'alimentation (m)	1,30	2,30	2,30	1,40	1,40	1,30

Filtres et accessoires

Filtres	HF2017 : Filtre à charbon (kit) HF2010 : Filtre à charbon Longlife (kit) HF4001 : Filtre Plasma	HF2008 : Filtre à charbon Longlife	2x HF2008 : Filtre à charbon Longlife	HF2016 : Filtre à charbon Longlife (kit) HR0008 : + HF3007 filtre à particules fines HF4003 : Filtre Plasma	HF2016 : Filtre à charbon Longlife (kit) HR0008 : + HF3007 filtre à particules fines HF4003 : Filtre Plasma	HF2016 : Filtre à charbon Longlife (kit)
Autres accessoires				EMP790 : Kit moteur externe	EMP790 : Kit moteur externe	

Les modèles **AIP790CWIT** et **AIP790CRVS** sont livrés de série avec le moteur sur l'unité. Ils nécessitent donc une hauteur d'encastrement de 37 cm. Cette hauteur peut être réduite à l'aide du kit moteur externe EMP790. Celui-ci comporte un certain nombre d'accessoires nécessaires pour utiliser l'évacuation sur le côté de l'unité et pour placer le moteur à distance en utilisant des canaux plats de 220 x 90 mm. En ce qui concerne la hotte de plafond, il ne vous faut alors qu'une hauteur d'encastrement de seulement 12,5 cm.