



WKEgw 582

GrandCru

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat	
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik per jaar / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	18
Totaal volume l ² :	47 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur:	Isolatieglasdeur met witglas frame, greepplooi
Nisafmetingen in cm (h/b/d):	45-45,2/56-57/min. 55,0

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Steel Interior	Light Column	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open
Super Silent								

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
- Circulatietoelating, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Neerklapbare deur met TipOpen
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



WKEgb 582

GrandCru

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat	
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik per jaar / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ² :	18
Totaal volume ¹ :	47 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN-ST (van +10 °C tot +38 °C)
Deur:	Isolatieglasdeur met zwartglas frame, greeploos
Nisafmetingen in cm (h/b/d):	45-45,2/56-57/min. 55,0

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Steel Interior	Light Column	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open
Super Silent								

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
- Circulatiekoeeling, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Neerklapbare deur met TipOpen
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



WKEes 553

GrandCru

Isolatieglasdeur / integreerbaar apparaat	
Energie-efficiëntieklasse:	
Energieverbruik per jaar / 24 h:	138 / 0,378 kWh
Max. Bordeauxfleschen 0,75 l ² :	18
Totaal volume ¹ :	51 l
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaatklasse:	SN (van +10 °C tot +32 °C)
Deur:	Isolatieglasdeur met edelstaal kader, greeploos
Nisafmetingen in cm (h/b/d):	45 / 56 / min. 55,0

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	UV Protect	Steel Interior	LED	Telescopic Rails	Super Silent
-----------	--------------------	--------------	---------------	-------------------	-----	---------------------	-----------------

Bedieningspaneel

- LC-Display met tiptoetsbediening
- Digitale temperatuuraanduiding
- Alarm bij storing: optisch en akoestisch
- Deuralarm: akoestisch
- Kinderbeveiliging

Wijngedeelte

- 1 temperatuurzone, regelbaar van +5°C tot +20°C
- Circulatietoelating, luchttoevoer via FreshAir-koolfilter
- Luchtvochtigheidsregeling via inschakelbare ventilatie
- LED verlichting permanent in te schakelen, stapsgewijs dimbaar
- Plateaus van beukenhout
- 3 draagplateaus, waarvan 2 uittrekbaar middels telescooprails

Uitrustingsvoordelen

- Verzonken greep
- Verwisselbare deurscharniering
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing



Opbergglade wijnbestek

De uittrekbare opbergglade voor wijnbestek (inclusief 2-delige set voor 6 wijnglazen en sommelieraccessoires) kan direct onder de WKEgb 582 en WKEgw 582 wijnbewaarkasten worden geplaatst. Samen met de 45 cm hoge wijnbewaarkast komt de totale nishoogte op 60 cm.

Leverbaar met wit glasfront (9901 086), of zwart glasfront (9901 085).



Apart schakelbare verlichting

Iedere wijnsafe is voorzien van vlak weggewerkte LED verlichting waarmee het complete interieur gelijkmatig wordt verlicht. Dankzij de minimale warmteafgifte kunnen wijnen ook voor langere tijd verlicht worden gepresenteerd; de lichtsterkte kan naar wens worden gedimd.