




Plafonddampkappen



*Omschakeling van Con@ctivity 3.0 tussen dampkap en kookplaat (zonder afstandsbediening, met app) naar Con@ctivity 2.0 (met afstandsbediening) mogelijk mits aankoop 2 accessoires: ombouwset Zigbee & afstandsbediening DARC 6. Eens omschakeling naar Con@ctivity 2.0 gebeurd is, kan het het toestel enkel nog via de knoppen of afstandsbediening bediend worden.

**Beschikbaar tot 05/2024.

***Beschikbaar vanaf 05/2024.



	DA 2808**	DAC 2940 Stella***	DAC 2240 Stella***
Basisenkenmerken			
Breedte / hoogte / diepte in mm	884 / 345 / 504	880 / 196 / 500	1165 / 196 / 500
Bediening			
Tiptoetsen met Led	✓	✓	✓
Werking mogelijk met:			
Luchtafvoer / recirculatie / externe motor	✓/✓/✓	✓/✓/-	✓/✓/-
Zuinigheid en duurzaamheid			
Energie-efficiëntieklasse	A+	A++	A++
Energieverbruik per jaar in kWh	27,6	/	/
Ventilatievermogen in ventilatiestand 3 luchtafvoer - recirculatie			
Ventilatievermogen (m³/u)	450 - 335	510 - 425	510 - 410
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	53 / 38 - 62 / 47	61 / 45 - 65 / 50	62 / 46 - 65 / 49
Ventilatievermogen in ventilatiestand 4 (intensief) luchtafvoer - recirculatie			
Ventilatievermogen (m³/u)	725 - 535	/	/
Geluid (dB(A) re1pW) / geluidsdruk (dB(A) re20µPa)	65 / 50 - 72 / 57	/	/
Miele-kenmerken			
Naventilatie 5 / 15 min.	✓	✓	✓
Binnenzijde CleanCover	✓	✓	✓
Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser	2	4	4
Aanduiding vetfilter- / actieve-koolfilterverzadiging, programmeerbaar	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Thuisnetwerk			
Miele@home / WiFiConn@ct / MobileControl / RemoteControl	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Automatiseringsfunctie Con@ctivity 3.0 (zonder afstandsbediening)*	✓	✓	✓
Verlichting			
Led	✓	✓ (dimbaar)	✓ (dimbaar)
Aantal x watt	4 x 3 W	2 x 7,2 W	2 x 7,2 W
Motor			
AC motor (wisselstroom) / ECO DC motor (gelijkstroom)	-/✓	-/✓	-/✓
Technische gegevens			
Afstand tussen dampkap en kookplaat in mm	650 - 1.300	Minimale afstand afhankelijk van kracht dampkap / maximale afstand = 1300	Minimale afstand afhankelijk van kracht dampkap / maximale afstand = 1300
Aansluitwaarde in kW / spanning in V / zekering in A	0,12 / 230 / 10	0,17 / 230 / 10	0,17 / 230 / 10
Montage			
Aansluiting luchtafvoer naar boven / achteraan / zijdelings	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Diameter van de luchtafvoertuit in mm	150	150	150
Mits toeslag verkrijgbare accessoires			
Recirculatiebox / koolstoffilter in box	DUU 2900 / DKF 20-P (set van 2 filters) of DUU 1000-2 (inclusief regenerereerbare filter)	-	-
Terugslagklep / reductie van Ø150 naar 125 mm	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Afstandsbediening (omschakeling Con@ctivity 2.0)	DARC 6	DARC 7	DARC 7
Ombouwset Zigbee (omschakeling Con@ctivity 2.0)	✓	-	-
Active AirClean filter DKF 35-P	-	✓	✓
Longlife AirClean filter DKF 40-R	-	✓	✓
Sensitive AirClean filter DKF 35-S	-	✓	✓
Indicatieve marktprijs			
Roestvrij staal geborsteld / briljantwit (- / BW)	€ 2.399 / € 2.449	- / -	- / -
Voor werking met externe motor (EXT)	€ 2.349 / € 2.399	- / -	- / -
Roestvrij staal (EDST)	-	€ 1.699	€ 1.799
Matwit (WSMA)	-	€ 1.699	€ 1.799