

Lave-vaisselle totalement intégrables 60 cm



	42 dB	3D MultiFlex		42 dB	3D MultiFlex		43 dB	3D MultiFlex		43 dB	3D MultiFlex

	G 7281 SCVi	G 7288 SCVi XXL	G 7293 SCVi Excellence	G 7298 SCVi XXL Excellence
Design				
Type de bandeau de commande	Bandeau de commande entièrement intégrée	Bandeau de commande entièrement intégrée	Panneau entièrement intégré	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Boutons de sélection de programme	Boutons de sélection de programme	Touches prog.	Touches prog.
Écran	Écran en texte clair sur 1 ligne	Écran en texte clair sur 1 ligne	Écran en texte clair sur 1 ligne	Écran en texte clair sur 1 ligne
Confort				
Miele@home	—	—	—	—
Dosage automatique avec le nettoyeur PowerDisk	—	—	—	—
Knock2open	—	—	—	—
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose	ComfortClose	AutoClose	AutoClose
FrontFit	—	—	—	—
Dém. diff. et aff. tps rest.	•	•	•	•
Indicateur de fonctionnement	optique et acoustique	optique et acoustique	Optique et sonore	Optique et sonore
Efficacité et durabilité				
Conso. Eau en cycle auto. (en L)	6,0	6,0	6,0	6,0
Conso. Eau en cycle ECO. (en L)	8,2	8,2	8,4	8,4
Conso. électrique en cycle ECO. (en kWh)	0,43	0,43	0,54	0,54
Qualité du résultat				
Séchage AutoOpen	•	•	•	•
SensorDry	•	•	•	•
BrilliantGlassCare	•	•	•	•
Programmes de lavage				
QuickPowerWash	•	•	•	•
PowerWash	•	•	•	•
Hygiène	—	—	—	—
Féculents	—	—	—	—
Nettoyage de la machine	•	•	•	•
Options de lavage				
IntenseZone	•	•	•	•
Programme Express	—	—	—	—
Propreté +	•	•	•	•
Séchage +	•	•	•	•
Aménagement des paniers				
Agencement des paniers	ExtraComfort	ExtraComfort	MaxiComfort	MaxiComfort
Sécurité				
Système Waterproof	•	•	•	•
Affichage de contrôle du filtre	•	•	•	•
Sécurité enfants	—	—	—	—
Caractéristiques techniques				
Puissance totale de raccordement en kW	2,00	2,00	2,00	2,00
Tension en V	230	230	230	230
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m	1,50	1,50	1,50	1,50
Longueur du tuyau de vidange en m	1,50	1,50	1,50	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70	1,70	1,70	1,70
Poids min. max du panneau d'habillage	4,0/10,0	4,0/10,0	4,0/10,0	4,0/10,0
Prix de vente conseillé	€ 1.649,— (stainless steel)	€ 1.749,— (stainless steel)	€ 1.699,— (stainless steel)	€ 1.799,— (stainless steel)

Disponible à partir de septembre 2026

Disponible à partir de septembre 2026