

Plafonddampkappen



	DAC 2940 Stella	DAC 4940 Stella Ambient	DAC 2240 Stella	DAC 4240 Stella Ambient
Werking mogelijk met				
Externe motor	–	–	–	–
Bedieningsgemak				
Miele@home Con@ctivity	•/–	•/–	•/–	•/–
Bediening	EasySwitch	EasySwitch	EasySwitch	EasySwitch
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3	3	3	3
Boosterstanden	1	2	1	2
Nalooptijd 5/15 min.	•	•	•	•
Controlelampje verzadiging vetfilter actieve koolstoffilter	•/•	•/•	•/•	•/•
Silence-pakket	–	•	–	•
CleanCover	•	•	•	•
Efficiëntie en duurzaamheid				
Energie-efficiëntieklasse (A+++ – D)	A++	A++	A++	A++
Energieverbruik in kWh/jaar	31,7	32,0	31,4	31,2
Klasse vetfiltering	C	C	C	C
ECO-motor (gelijkstroommotor)	•	•	•	•
Filtersysteem				
Aantal vetfilters met 10 lagen	4	4	4	4
Verlichting				
Aantal x watt	2 x 7,2 W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W	2 x 7,2 W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin	3500 Kelvin
Lichtdimmerfunctie	–	•	–	•
Sfeerverlichting	–	•	–	•
Luchtafvoer				
Luchtverplaatsingsvermogen, in stand 3 in booster 1 in booster 2 (m³/h)	510/685/–	505/680/755	505/680/–	510/685/750
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	61,0/45,0	59,0/43,0	62,0/46,0	60,0/44,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	68,0/53,0	66,0/50,0	68,0/53,0	66,0/51,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 2	–	68,0/52,0	–	68,0/52,0
Recirculatie				
Luchtverplaatsingsvermogen, in stand 3 in booster 1 in booster 2 (m³/h)	425/525/–	425/525/565	410/510/–	420/520/550
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in stand 3	65,0/50,0	63,0/48,0	65,0/49,0	63,0/48,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 1	70,0/54,0	68,0/52,0	70,0/54,0	68,0/52,0
Geluid (dB(A) re1pW) Geluidsdruk (dB(A) re20µPa) in booster 2	–	69,0/54,0	–	69,0/54,0
Technische gegevens				
Breedte/ hoogte/diepte in mm	880 x 196 x 500	880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
Hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator in mm min. / max.	196/196	196/196	196/196	196/196
Hoogte dampkap circulatiesysteem en externe ventilator in mm min. / max.	196/196	196/196	196/196	196/196
Min. afmetingen belading boven in mm elektrisch gas	450/650	450/650	450/650	450/650
Aansluitwaarde in Kw spanning in V zekering in A	0,17/230/10	0,19/230/10	0,17/230/10	0,19/230/10
Montage-instructies				
Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant achterkant zijkant	–/–/•	–/–/•	–/–/•	–/–/•
Ø aansluitstuk luchtafvoer mm	150	150	150	150
Meegeleverde accessoires				
Terugslagklep	•	•	•	•
Reductie van Ø 150 naar 125 mm	•	•	•	•
Afstandsbediening	•	•	•	•
Mits toeslag verkrijgbare accessoires				
Ombouwkit voor recirculatie	–	–	–	–
Koolstoffilter	DKF 35-P	DKF 35-P	DKF 35-P	DKF 35-P
Consumentenadviesprijs	€ 1.749,– (stainless steel / white)	€ 1.949,– (Matt black / stainless steel / white)	€ 1.849,– (stainless steel / white)	€ 2.049,– (Matt black / stainless steel / white)