

Hottes

Hottes de plafond



	DAC 2940 Stella	DAC 2240 Stella
--	-----------------	-----------------

Modèle et équipement	90 cm de largeur	120 cm de largeur
Couleur	Inox / Blanc mat	Inox / Blanc mat
Évacuation d'air / Recirculation / Moteur externe	■ / convertible / -	■ / convertible / -
Kit de conversion requis pour recirculation / Filtre à charbon actif	- / DKF 35-P	- / DKF 35-P
Confort d'utilisation		
Commande	EasySwitch	EasySwitch
Niveaux de puissance / Niveaux Booster	3 / 1	3 / 1
Mise en réseau avec Miele@home / Con@ctivity 3.0 / Con@ctivity Plus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle / CleanCover	4 / ■	4 / ■
Filtre à graisse programmable / Indicateur de saturation du filtre à graisses	■ / ■	■ / ■
Durée arrêt différé 5/15 min.	■	■
Moteur Silence / Arrêt de sécurité	- / ■	- / ■
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D) / Classe pour le degré de saturation des graisses	A++ / C	A++ / C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,7	31,4
Moteur ECO / Système Gestion de puissance	■ / ■	■ / ■
Éclairage LED		
Nombre x watts / Puissance d'éclairage en Lx / Température de couleur en K	2 x 7,2 W / 525 Lux / 3.500K	2 x 7,2 W / 450 Lux / 3.500 K
Variateur de luminosité / En continu	■ / ■	■ / ■
Réglage de la température de couleur via l'app / MyAmbientLight	■ / -	- / -
Mode évacuation d'air		
Niveau 3 : Puissance de ventilation (m³/h)	510	505
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa	61 / 45	62 / 46
Niveau Booster : Puissance de ventilation (m³/h)	685	680
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa	68 / 53	68 / 53
Niveau Booster 2 : Puissance de ventilation (m³/h)	755	755
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa	55 / 40	56 / 40
Recirculation		
Niveau 3 : Puissance de ventilation (m³/h)	425	410
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa	65 / 50	65 / 49
Niveau Booster : Puissance de ventilation (m³/h)	525	515
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa	70 / 54	70 / 54
Niveau Booster 2 : Puissance de ventilation (m³/h)	325	325
Puissance acoustique (dB(A) re1pW) / Pression acoustique dB(A) re20µPa	59 / 44	59 / 44
Caractéristiques techniques		
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en mm	196 / 196	196 / 196
Dimensions de la hotte en mm (l x h x p)	880 x 196 x 500	1.165 x 196 x 500
Puissance de raccordement en kW / Tension en V / Protection par fusible en A	0,17 kW / 230V / 10A	0,17 kW / 230V / 10A
Instructions de montage		
Raccord d'évacuation d'air latérale	■	■
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150	150
Distance minimale nécessaire avec taques de cuisson électriques / au gaz en mm	450 / 650	450 / 650
Accessoires fournis		
Clapet anti-retour / Télécommande DARC 7	■ / ■	■ / ■
Accessoires en option (à acheter par la suite)		
Filtre Active AirClean / Filtre Longlife AirClean	DKF 35-P / DKF 40-R	DKF 35-P / DKF 40-R
Boîtier de recirculation DUU 600	■	■
Module électronique DSM 401 / DSM 409	- / ■	- / ■
Prix de vente conseillé		
Inox (EDST)	1.699,- €	1.799,- €
Blanc mat (WSMA)	1.699,- €	1.799,- €
Noir mat (MASW)		