

Hottes

Sous-encastrables



	DA 1260	DA 1200
Design		
Couleur	Inox	Inox
Largeur de la hotte en cm*	60	90
Équipement		
Évacuation d'air / recirculation	■ / ■	■ / ■
Évacuation d'air : Puissance de ventilation (m³/h) / puissance acoustique niveau Booster (dB(A))	545 / 74	545 / 74
Recirculation : Puissance de ventilation (m³/h) / puissance acoustique niveau Booster (dB(A))	220 / 75	220 / 75
Confort d'utilisation		
Miele@home	-	-
Con@ctivity 3.0	-	-
Interrupteur coulissant	■	■
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	2	3
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	■	■
Durée arrêt différé 5/15 min.	-	-
Filtre à graisse programmable / Indicateur de saturation du filtre à graisses	-	-
Efficacité et durabilité		
Classe d'efficacité énergétique	C	C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	91,6	90,4
Moteur ECO (moteur DC)	■ / -	■ / -
Niveaux de puissance / Niveaux Booster	3 / 1	3 / 1
Éclairage LED	■	■
Nombre x watts / Température de couleur en K	2 x 3 / 3.000	1 x 3 / 3.000
Sécurité		
Arrêt de sécurité	-	-
Instructions de montage		
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	■ / - / -	■ / - / -
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150	150
Hauteur de l'armoire (hauteur minimale)	43,6 cm	43,6 cm
Instructions de montage en mode recirculation		
Filtre à charbon actif	DKF 18-P ***	DKF 18-P ***
Caractéristiques techniques		
Hauteur x largeur x profondeur en mm	125 x 598 x 500	125 x 998 x 500
Puissance de raccordement en kW	0,23	0,23
Prix de vente conseillé		
Inox brossé	549,- €	649,- €
Blanc brillant (BW)	549,- €	

* Largeur est arrondie. Voir les croquis d'encastrement pour les dimensions exactes.

** Pour des ajustements individuels prenez contact avec votre revendeur ou avec Miele.

*** Non inclus.