


ProLine-kookelementen



	CS 1112 E	CS 1212-1 L
ProLine-kookelement	Elektrisch	Inductie
Inbouwmogelijkheden	Opliggend	Opliggend
Naadloos aansluitend op de overige elementen	■	■
Bediening	Knoppen	Knoppen
Uitvoering		
Aantal kookzones	2	2
Kookzone	Midden voor	Midden voor
Type	Eénrichtingskookzone	Vario-kookzone
Diameter in mm	ø145	ø100-160
Max. vermogen in kW / Booster	1,2 / -	1,4 / 2,2
Kookzone	Midden achter	Midden achter
Type	Vario-kookzone	Vario-kookzone
Diameter in mm	ø100-180	ø160-230
Max. vermogen in kW / Booster / TwinBooster	0,7 - 1,8 / - / -	2,3 / 3,0 / 3,7
Bedieningsgemak	-	-
QuickStart	-	-
Veiligheid		
GasStop	-	-
ReStart	-	-
Restwarmteweergave	■	■
Hitteweergave	-	-
Technische gegevens		
Maten kookplaat b x d in mm	288 x 520	288 x 520
Hoogte inclusief aansluitblok in mm	73	73
Afmetingen uitsparing in mm (b x d)	272 x 500	272 x 500
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V	3,0 / 230-240	3,7 / 230-240
Indicatieve marktprijs	€ 1.199,-	€ 1.539,-

* Voor het combineren van meerdere ProLine-elementen in één uitsparing adviseren wij de tussenlijst CSZL 1500 (€ 129,-).