



Novy Pureline met verlichting

- Maximale efficiëntie bij uiterst stille werking
- Ledverlichting warm wit (2.700 K), aanpasbaar naar neutraal wit (4.000 K)
- Vlak geïntegreerde, dimbare ledverlichting
- Flexibele installatie dankzij modellen:
 - Cubic motor; draaibaar in alle richtingen en met optionele kit demonteerbaar voor plaatsing op afstand binnen
 - zonder motor; voor toepassingen met buitenmotor
- Recirculatie in optie: monoblock filter met een levensduur tot 900 kookuren



Afstand
Maximale afstand tussen dampkap en kookplaat

InTouch
Standaard met functie voor bediening dampkap vanop kookplaat

Recirculatie
Recirculatie in optie



Breedte (cm)	Motor	Kleur	EEI	Debiet powerfunctie (m³/u)	Geluidsniveau bij normale werking in dB(A) (re 1 pW)		Ref.	Prijs/st
					Minimum	Maximum		
90	Geïntegreerde Cubic motor of op afstand binnen ⁽²⁾	Inox	A+	634	34	55	6830	€ 1.889
	Geïntegreerde Cubic motor of op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A+	634	34	55	6831	€ 1.889
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6835	€ 1.709
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6836	€ 1.709
120	Geïntegreerde Cubic motor of op afstand binnen ⁽²⁾	Inox	A+	615	35	55	6840	€ 2.129
	Geïntegreerde Cubic motor of op afstand binnen ⁽²⁾	Wit	A+	615	35	55	6841	€ 2.129
	Zonder motor ⁽¹⁾	Inox		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6845	€ 1.954
	Zonder motor ⁽¹⁾	Wit		⁽¹⁾	⁽¹⁾	⁽¹⁾	6846	€ 1.954

Geluidsniveau gemeten volgens de norm IEC 60704-2-13, debieten volgens IEC 61591.

(1) Dit model dient aangesloten te worden op een gevelmotor of platdakmotor (zie accessoires).
(2) Om de motor op afstand binnen te plaatsen, dient u het extra accessoire 800.991 te bestellen.