Spécificités techniques









	Vitrocéramique Comfort 1109	**Vitrocéramique Comfort 1119**	**Vitrocéramique Power 1102**	**Vitrocéramique Power 1112**
Finition				
Couleur verre	Noir brillant, non opaque	Noir brillant, non opaque	Noir brillant, non opaque	Noir brillant, non opaque
Type commande	Commande sensitive	Commande sensitive	Commande slider	Commande slider
Couleur LED	Rouge	Rouge	Rouge	Rouge
Finition	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés	Bords rodés
Options d'installation				
Pose standard / affleurante	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪	▪ / ▪
Fonctions				
Témoin de chaleur résiduelle	▪	▪	▪	▪
Minuterie sur chaque zone			▪	▪
Minuterie de cuisine			▪	▪
Fonction chauffe-plat (°C)			70°	70°
Verrouillage du bandeau de commande			▪	▪
Stop & Go			▪	▪
Fonction réchauffement automatique			▪	▪
Zones de cuisson				
Nombre de zones de cuisson	4, dont 1 est extensible	4, dont 1 est extensible	4 dont 2 sont extensibles	4 dont 2 sont extensibles
Zone de cuisson 1	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche	Avant gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	135 - 210 / 1000 (2200)	135 - 210 / 1000 (2200)	135 - 210 / 1000 (2200)	135 - 210 / 1000 (2200)
Zone de cuisson 2	Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche	Arrière gauche
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200
Zone de cuisson 3	Avant droite	Avant droite	Avant droite	Avant droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	145 / 1200	180 / 1800	145 / 1200	180 / 1800
Zone de cuisson 4	Arrière droite	Arrière droite	Arrière droite	Arrière droite
Dimensions (mm) / Puissance (Boost) (W)	180 / 1800	180 / 1800	170 - 265 / 1500 (2400)	170 - 265 / 1500 (2400)
				
Dimensions (Détails de l'installation voir p. 282-283)				
Dimensions (L×P×H) (mm)	590×520×41	780×520×41	590×520×41	780×520×41
Découpe (L×P) (mm)	560×490	750×490	560×490	750×490
Poids (kg)	9	11,4	9	11,3
Spécificités techniques				
Consommation totale (W)	6400	7000	7000	7600
Tension de raccordement multiphasé	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N	230 V / 400 V – 2N
Tension de raccordement monophasé	230 V	230 V	230 V	230 V
Fréquence (Hz)	50 – 60	50 – 60	50 – 60	50 – 60