



Snel, krachtig en nauwkeurig. Voor efficiënt koken

De 5000 Fast & Powerful-inductiekookplaat met Powerboost warmt twee keer zo snel op als een vitrokeramische kookplaat. Efficiënt opwarmen met direct reagerende temperatuur voor moeiteloos en nauwkeurig koken.

3000 / 60 cm / Inductie / 4 zones / H²H / Inox rand - standaard inbouw

Voordelen en specificaties

Warm nog sneller en efficiënter op

Fast & Powerful-inductiekookplaat zorgt voor efficiënte warmte. De aanpassing van de temperatuur gebeurt snel en nauwkeurig, zodat je gemakkelijker en accurater kunt koken.



Hob2Hood®: De handenvrije dampkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de dampkap. De dampkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan op basis van de warmte, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige extractie bij dichtschroeien. En stillere extractie bij het sudderen.




Minder stappen en meer controle met Direct Touch Controls

De Direct Touch Controls-gebruikersinterface gebruikt intuïtieve cijfers 1-14 zodat je de juiste temperatuur direct kunt instellen zonder door de plus- en mintoetsen te hoeven tikken.



Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.



Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie

De ingebouwde kookplaat-timer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.

- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Zone links vooraan: 2300/3700W/210mm
- Zone links achteraan: 1800/2800W/180mm
- Zone rechts vooraan: 1400/2500W/145mm
- Zone rechts achteraan: 1800/2800W/180mm
- Inductiezones met boosterfunctie
- Automatische opwarmfunctie
- Digitale aanduidingen voor iedere zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Stop&Go-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- Eco Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Kookplaat met bediening
- Vergrendelingstoets

Technische specificaties

Kookplaat	inductie
Afmetingen (BxD) in mm	576x516
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm	46x560x490
Kleur	zwart
Type kader	Promise XL - inox kader
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Ja
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Ja
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7200
Voltage (V)	220-240/400V2N
PNC Code	949 492 693

