



### Combineer twee zones om meer te koken

De inductiekookplaat met brugfunctie kan het gemakkelijk aan als je met grotere pannen kookt. De Bridge-toets koppelt twee kookzones aan elkaar, zodat ook grote of langwerpige pannen passen. De gekoppelde zones delen dezelfde temperatuur en tijdsinstelling.

## Voordelen en specificaties

### Combineer 2 kookzones met de brugfunctie

De brugfunctie combineert twee kookzones zodat ook grote en langere pannen passen. Doordat ze dezelfde temperatuur en tijdsinstellingen delen zijn de gecombineerde zones ideaal als je voor etentjes of feestjes kookt.



### Matte afwerking, met blijvende elegantie

De subtiel matzwarte afwerking van de SaphirMatt® SE kookplaat is bestand tegen dagelijks gebruik en is krasbestendiger dan onze standaard inductiekookplaten. Dankzij de verfijnde, ingetogen elegantie past hij perfect in moderne keukenontwerpen.



### Hob2Hood®: De handenvrije dampkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de dampkap. De dampkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan op basis van de warmte, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige extractie bij dichtschroeien. En stillere extractie bij het sudderen.



### Minder stappen en meer controle met Direct Touch Controls

De Direct Touch Controls-gebruikersinterface gebruikt intuïtieve cijfers 1-14 zodat je de juiste temperatuur direct kunt instellen zonder door de plus- en mintoetsen te hoeven tikken.



### Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.



- Inductiekookplaat
- SaphirMatt® SE: krasbestendiger dan onze standaard inductiekookplaten
- Geschikt voor standaard inbouw of vlakbouw
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- DirekTouch: tiptoets-schuifbediening
- Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- Zone links vooraan: 2300/3200W/210mm
- Zone links achteraan: 2300/3200W/210mm
- Zone rechts vooraan: 1400/2500W/145mm
- Zone rechts achteraan: 1800/2800W/180mm
- Inductiezones met boosterfunctie
- Bridge functie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Automatische opwarmfunctie
- Digitale aanduidingen voor iedere zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- Eco Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: voor een extreem snelle installatie
- Kookplaat met bediening

## Technische specificaties

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Kookplaat                                    | inductie       |
| Afmetingen (BxD) in mm                       | 580x510        |
| Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm               | 44x560x490     |
| Kleur                                        | Mat zwart      |
| Type kader                                   | Zonder kader   |
| Installatie mogelijk boven vaatwasser        | Ja             |
| Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast | Ja             |
| Lengte aansluitsnoer (m)                     | 1.5            |
| Aansluitwaarde (W)                           | 7200           |
| Voltage (V)                                  | 220-240/400V2N |
| Netto gewicht toestel met accessoires (kg)   | 10.74          |
| Brutogewicht, verpakking inbegrepen (kg)     | 11.56          |
| PNC Code                                     | 949 598 636    |
| Connectivity                                 | Nee            |

