





PSGBHH240DE0001



Kookplaat met afzuiging TH84CB03CB

AEG

Adviesprijs €1.849,00 | Recirculatie of evacuatie

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Kookplaat met geïntegreerde dampkap › Geschikt voor recirculatie en evacuatie › Past in een kast van 60 cm breed. › Regeneerbare OdourClean Plus koolstoffilter, tot 3 jaar levensduur › DirekTouch bediening | <ul style="list-style-type: none"> › Brugfunctie: combineert twee zones › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm | <ul style="list-style-type: none"> › Inverter motor › Hob²Hood: bediening van de dampkap via het kookveld › Afzuigkracht (intensief / hoog / laag): 650 / 550 / 270 m³ / u › Afzuigkracht bij recirculatie (intensief / hoog / laag): 585 / 480 / 250 m³ / u › Geluidsniveau (int. / max. / min.): 69 / 66 / 50 dB(A) |
|---|--|--|

Inbouw (HxBxD) in mm 225x750 - 780x490

Aansluitwaarde (W) 7350


Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 650 / 550 / 270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69 / 66 / 50



Diameter aansluiting afvoer in mm 220

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



2407199RT4



Inductiekookplaat TI64IB1BIZ

AEG

Adviesprijs €899,00 | Assisted Cooking - SenseBoil - Brugfunctie - SAPHIRMATT - EXCLUSIV

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Inductiekookplaat › SenseBoil® met overkooksensor › Geschikt voor standaard inbouw of vlakbouw › DirekTouch bediening › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat | <ul style="list-style-type: none"> › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm › Brugfunctie: combineert twee kookzones | <ul style="list-style-type: none"> › Boosterfunctie › Pauze-functie › Automatische panherkenning › FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting › Digitale aanduidingen voor iedere zone |
|--|--|--|

Afm. (BxD) in mm 580x510

Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350



Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)



PSGBHO220DE0002K



Inductiekookplaat TI64IB1BFB

AEG

Adviesprijs €729,00 | Assisted Cooking - SenseBoil - Brugfunctie - EXCLUSIV

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> › Inductiekookplaat › SenseBoil® met overkooksensor › Afgeschuinde randen › DirekTouch bediening › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat | <ul style="list-style-type: none"> › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm › Brugfunctie: combineert twee kookzones | <ul style="list-style-type: none"> › Boosterfunctie › Pauze-functie › Automatische panherkenning › FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting › Digitale aanduidingen voor iedere zone |
|---|--|--|

Afm. (BxD) in mm 590x520

Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (W)