


Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox
PCP6A5I90



Optionele toebehoren

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298114 Opzetting voor kleine potten
- HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter
- HEZ9SE040 4-delige pannenset
- HEZ9SE060 6-delige pannenset

De gaskookplaat met nauwkeurige vlamregeling en eenvoudig te reinigen dankzij afneembare zwaardknoppen en vaatwasmachinebestendige gietijzeren pannensteunen.

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: ... Gaskookplaat met bedieningspaneel
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Energiebron: Gas
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen: 45 x 560-560 x 480-490 mm
Breedte: 582 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 51.5x582x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 150 x 650 x 580 mm
Nettogewicht: 10.6 kg
Brutogewicht: 11.7 kg
Indicator restwarmte: Zonder
Positie bedieningspaneel: Front
Materiaal vangschaal: Roestvrij staal
Kleur oppervlak: Inox
Lengte elektriciteits snoer: 100 cm
EAN-code: 4242005496006
Aansluitwaarde gas: 7500 W
Minimale smeltveiligheid: 3 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox PCP6A5I90

De gaskookplaat met nauwkeurige vlamregeling en eenvoudig te reinigen dankzij afneembare zwaardknoppen en vaatwasmachinebestendige gietijzeren pannensteunen.

Design

- Inox oppervlakte
- Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
- volledig metaal

Gebruiksgemak

- FlameSelect: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen, voor: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 4 gasbranders
- Links vooraan: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)

Reiniging

- detachables voor eenvoudige reiniging tussen de knoppen.
- yes voor makkelijke reiniging.

Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- aardgas H 25 mbar (HU)
- aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- flessengas G30 37 mbar (PL)
- flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20 mbar)
- Sproeierset voor Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 51.5 x 582 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale dikte van het werkblad: 20 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 7.5 kW

Serie 6, Gaskookplaat, 60 cm, Inox PCP6A5I90

