←168→

CFd 2505
Plus

Energie-efficiëntieklasse:	D
Energieverbruik jaar / 24h:	**188 / 0,515 kWh**
Inhoud totaal[2]:	**359 l**
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Klimaatklasse:	**SN-T (van +10 °C tot +43 °C)**
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	**wit / wit**
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	**82,5 / 167,5 / 70,9**

Stop Frost · Super Frost · LED · Soft System · Super Silent · Frost Protect

Bedieningspaneel
- Digitaal temperatuurdisplay
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte **
- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 50 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
- 1 koude accu
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invrieslateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 5 draadmanden standaard, 1 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen
- Verzonken handgreep
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
- Slot

←126→

CFd 2085
Plus

Energie-efficiëntieklasse:	D
Energieverbruik jaar / 24h:	**162 / 0,443 kWh**
Inhoud totaal[2]:	**248 l**
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Klimaatklasse:	**SN-T (van +10 °C tot +43 °C)**
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	**wit / wit**
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	**82,5 / 125,5 / 70,9**

Stop Frost · Super Frost · LED · Soft System · Super Silent · Frost Protect

Bedieningspaneel
- Digitaal temperatuurdisplay
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte **
- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 50 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 1 koude accu
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invrieslateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 3 draadmanden standaard, 1 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen
- Verzonken handgreep
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
- Slot

←168→

CFe 2500
Pure

Energie-efficiëntieklasse:	E
Energieverbruik jaar / 24h:	**295 / 0,808 kWh**
Inhoud totaal[2]:	**497 l**
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Klimaatklasse:	**SN-T (van +10 °C tot +43 °C)**
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	**wit / wit**
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	**82,5 / 167,5 / 70,2**

Stop Frost · Super Frost · LED · Super Silent · Frost Protect

Bedieningspaneel
- Digitaal temperatuurdisplay
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte **
- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 40 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 20 kg
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invrieslateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 2 draadmanden standaard, 5 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen
- Verzonken handgreep
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

←126→

CFe 2080
Pure

Energie-efficiëntieklasse:	E
Energieverbruik jaar / 24h:	**249 / 0,682 kWh**
Inhoud totaal[2]:	**353 l**
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Klimaatklasse:	**SN-T (van +10 °C tot +43 °C)**
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	**wit / wit**
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	**82,5 / 125,5 / 70,2**

Stop Frost · Super Frost · LED · Super Silent · Frost Protect

Bedieningspaneel
- Digitaal temperatuurdisplay
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte **
- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 40 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 15 kg
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invrieslateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 2 draadmanden standaard, 3 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen
- Verzonken handgreep
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

←105→

CFc 1875
Plus

Energie-efficiëntieklasse:	C
Energieverbruik jaar / 24h:	**127 / 0,347 kWh**
Inhoud totaal[2]:	**192 l**
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Klimaatklasse:	**SN-T (van +10 °C tot +43 °C)**
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	**wit / wit**
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	**82,5 / 104,5 / 70,2**

Stop Frost · Super Frost · LED · Super Silent · Frost Protect

Bedieningspaneel
- Digitaal temperatuurdisplay
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte **
- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 50 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- 1 koude accu
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invrieslateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 3 draadmanden standaard

Uitrustingsvoordelen
- Verzonken handgreep
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing
- Slot

←105→

CFe 1870
Pure

Energie-efficiëntieklasse:	E
Energieverbruik jaar / 24h:	**226 / 0,619 kWh**
Inhoud totaal[2]:	**281 l**
Geluidsniveau / Geluidsklasse:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Klimaatklasse:	**SN-T (van +10 °C tot +43 °C)**
Geschikt voor omgevingstemperaturen vanaf -15 °C	
Deur / Zijwanden:	**wit / wit**
Buitenafmetingen in cm (H / B / D):	**82,5 / 104,5 / 70,2**

Stop Frost · Super Frost · LED · Super Silent · Frost Protect

Bedieningspaneel
- Digitaal temperatuurdisplay
- FrostControl
- Waarschuwing bij storing: optisch en akoestisch
- Dekselalarm: optisch en akoestisch

Diepvriesgedeelte **
- Eenvoudig te reinigen dankzij de ingeschuimde verdamper
- LED verlichting
- Bewaartijd bij stroomuitval: 40 uur
- Invriescapaciteit per 24 uur: 10 kg
- Dooiwaterafvoer
- Scheidingswand bestaande uit uitneembaar invrieslateau, ook als wateropvangschaal te gebruiken
- 2 draadmanden standaard, 2 als accessoire te bestellen

Uitrustingsvoordelen
- Verzonken handgreep
- Deurrubber wisselbaar
- Niet zichtbaar deurscharnier met openingsbegrenzing

1 Conform de verordening EU 2019/2016 geven wij het totaal volume als geheel getal (afgerond) weer en het volume van de vries- en versvoedselcompartimenten met één cijfer na de komma.
Een voorbeeld van het energielabel vindt u op pagina 11. Volgens (EU) 2017/1369 6a.